专为您的小型商业建筑
——量身定制

- ★ 节能环保低碳设计
- ★ 智能物联APP控制
- ★ 性能卓越，舒适度高
- ★ 可多台联机运行
- ★ 分级启停技术

SN/系列
SUPER NOVA

小型商用全预混系统炉

◎换热类型：冷凝
◎可选功率：99/120KW

氮氧化物(NOx)排放7级
低于30mg/kw.h

SN系列 SUPER NOVA

小型商用全预混系统炉

硅铸铝换热器

采用硅铝合金材质主换热器，耐腐蚀性更强，使用寿命更长，水流通道更大，采暖速度更快。

智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。

ASC自适应技术

先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。

高效环保

通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。

静音设计

42分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。

安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。

操作便捷

按键式操作，调控方便，动态液晶示显，工作状态一目了然。

维修简单

独创模块化设计，装拆简便，故障记忆功能，方便售后人员快速诊断。

型　　号		LN1GBQ99-SN	LN1GBQ120-SN
供暖额定热负荷	kW	99	120
额定输出功率	kW	107	130
热效率（相对于低位热值）	%	98	98
天燃气压力	pa	2000	2000
最小输出功率	kW	24.8	30.0
参考供暖面积	m^2	330-731	400-860
最高出水温度	℃	80℃	80℃
适合的工作水压	Mpa	0.6	0.6
排烟温度	℃	60	60
温度调节范围散热片	℃	30-80	30-80
温度调节范围地暖	℃	30-60	30-60
防水保护等级	IP	X5D	X5D
适用电源	V/Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
参考耗气量(天然气12T)	m^3/h	2.62-10.48	3.17-12.70
外形尺寸（长*宽*高）	mm	870×590×465	870×590×465
进水/出水管（DN）	mm	DN40/DN40	DN40/DN40
燃气口（DN）	mm	DN25	DN25
排烟管（DN）	mm	110/160	110/160
冷凝水管（DN）	mm	DN20	DN20