



M1 / 系列

分段壁挂炉

◎ 换热类型：板换

◎ 可选功率：26/32KW



氮氧化物(NOx)排放**4级**
低于100mg/kw.h



M1系列

分段壁挂炉



左右式分段燃烧

温度控制，改善了在小流量水温忽冷忽热，具有主换热器受热更均匀、热水更稳定。



直流无刷风机

行业独有专利技术，不需要风压开关；使用铸铝变速风机，根据功率的大小自动调整风机转速，运行更静音。



交叉对流

冷热水交叉对流，加热更快更加恒温，板式换热器，换热更高效。



安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。



高效环保

换热器翅片增加扰流结构，减少换热的盲区，热效率达92%以上；NOx 排放达到国家4级标准。



静音设计

45分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。



智暖云服APP

手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型 号		L1PB26-M1	L1PB32-M1
供暖额定热负荷	KW	26.0	32.0
额定输出功率	KW	24.0	29.3
额定热效率	%	92	92
采暖参考面积	m ²	85-180	95-220
标称热水率(△t=25K)	kg/min	13.8	16.8
额定电功率	W	120	132
外形尺寸	mm	690×417×243	690×417×325
Nox等级		4	4
参考耗气量(天然气12T)	m ³ /h	0.98-2.79	1.20-3.43
系统最大压力	Mpa	0.3	0.3
最小启动流量	kg/min	3	3
采暖供回水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2
同轴给排气管	mm	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有